

## 拉伸管 KD-PVC

弯曲极其灵活经弹性钢丝加强的PVC软管

- 弯曲极其灵活
- 拉伸长度可以达到自然长度两至三倍
- 放松后自动回弹到自然长度

介质



特性



构造:

外壁为邵氏硬度70A的软性PVC，弹性螺旋钢丝粘结于管壁

特性:

弯曲极其灵活的软管，拉伸长度可以达到自然长度两至三倍，松手后自动弹回自然长度，左螺旋

应用:

家用吸尘器，工业粉尘、烟雾的抽吸，以及医疗设备和干燥机上使用

温度范围:

-10° C 至 +70° C

颜色:

黑色，其他订制颜色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
20	29	-	20	0,340	600	-	1-7006-020-00
22	31	-	22	0,380	550	-	1-7006-022-00
25	34	-	25	0,430	550	-	1-7006-025-00
28	37	-	28	0,480	500	-	1-7006-028-00
30	39	-	30	0,510	500	-	1-7006-030-00
32	41	-	32	0,540	500	-	1-7006-032-00
38	47	-	38	0,650	450	-	1-7006-038-00
40	49	-	40	0,910	450	-	1-7006-040-00
44	53	-	55	1,000	450	-	1-7006-044-00
51	60	-	51	1,160	400	-	1-7006-051-00

依据要求可订制更多尺寸.

27. 07. 2024