

## KA-GH-PU


双层管壁、弯曲灵活的聚酯型PU软管

- 用于牙科行业
- 医疗科技

介质



特性



构造:

双层管壁、弯曲灵活的聚酯型PU软管；内外壁平滑；硬质PVC加强筋；双层管壁中间的中空部分同加强筋平行

应用:

专用于牙科和医疗行业

温度范围:

- 5° C 至 + 60° C

颜色:

浅灰、其他定制颜色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	12	2,0	10	0,080	300	-	2-8808-008-00
11	15	2,0	13	0,090	290	-	2-8808-011-00
12	16	2,0	13	0,090	280	-	2-8808-012-00
13	17	2,0	13	0,090	280	-	2-8808-013-00
15	19	2,0	13	0,100	270	-	2-8808-015-00
16	20	2,0	20	0,120	260	-	2-8808-016-00
17	21	2,0	21	0,130	250	-	2-8808-017-00
20	25	2,5	21	0,140	230	-	2-8808-020-00
22	27	2,5	23	0,150	230	-	2-8808-022-00
25	30	2,5	23	0,190	200	-	2-8808-025-00
32	37	2,5	30	0,220	150	-	2-8808-032-00

依据要求可订制更多尺寸。

State: 22.12.2024