

## KA-GH-PVC

双层管壁、弯曲灵活的PVC软管

- 用于牙科行业
- 医疗科技

介质



特性



构造:

双层管壁、弯曲灵活的柔软PVC软管；内外壁平滑；硬质PVC加强筋；双层管壁中间的中空部分同加强筋平行

应用:

专用于牙科和医疗行业

温度范围:

- 5° C 至 + 60° C

颜色:

浅灰、其他定制颜色

| 内径<br>毫米/mm | 外径<br>毫米/mm | 壁厚<br>毫米/mm | 弯曲半径<br>毫米/mm | 克重<br>千克/米<br>(kg/m) | 负压<br>毫巴 (mbar) | 正压<br>巴 (bar) | 物料号           |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 8           | 12          | 2,0         | 10            | 0,080                | 250             | -             | 2-8208-008-00 |
| 11          | 15          | 2,0         | 13            | 0,090                | 240             | -             | 2-8208-011-00 |
| 12          | 16          | 2,0         | 13            | 0,090                | 230             | -             | 2-8208-012-00 |
| 13          | 17          | 2,0         | 13            | 0,090                | 230             | -             | 2-8208-013-00 |
| 15          | 19          | 2,0         | 13            | 0,100                | 220             | -             | 2-8208-015-00 |
| 16          | 20          | 2,0         | 20            | 0,120                | 210             | -             | 2-8208-016-00 |
| 17          | 21          | 2,0         | 21            | 0,130                | 200             | -             | 2-8208-017-00 |
| 20          | 25          | 2,5         | 21            | 0,140                | 180             | -             | 2-8208-020-00 |
| 22          | 27          | 2,5         | 23            | 0,150                | 170             | -             | 2-8208-022-00 |
| 25          | 30          | 2,5         | 23            | 0,190                | 150             | -             | 2-8208-025-00 |

依据要求可订制更多尺寸.

State: 04.04.2025