

SERIE 3 PUR S


轻型弯曲灵活PVC筋加强的聚氨酯软管

- 聚醚型聚氨酯
- 达到EU标准食品级
- Ianesco 食品级证书

介质



特性



构造：
聚醚型聚氨酯、达到EU标准食品级、Ianesco食品级证书、硬质PVC筋

特性：
内壁光滑、弯曲灵活，结实耐用

应用：
木工、制药、塑胶行业中用来输送抽吸磨损性物料颗粒粉体，扫路车和割草机上使用的软管。
抗菌抗水解，耐磨。

温度范围：
- 30° C 至 + 80° C

颜色：
透明

特殊结构：
Serie 3 PUR ANT: 型号带有抗静电铜丝

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
16	–	0, 50	16	0, 100	0, 60	1, 50	5130016000
20	–	0, 50	20	0, 140	0, 60	1, 50	5130020000
25	–	0, 55	25	0, 160	0, 60	1, 50	5130025000
30	–	0, 55	30	0, 195	0, 60	1, 50	5130030000
32	–	0, 55	32	0, 210	0, 60	1, 50	5130032000
38	–	0, 60	38	0, 260	0, 50	1, 50	5130038000
40	–	0, 60	40	0, 265	0, 50	1, 50	5130040000
45	–	0, 60	45	0, 300	0, 45	1, 50	5130045000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。 若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 04/2024.

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
50	–	0, 60	50	0, 335	0, 45	1, 00	5130050000
55	–	0, 60	55	0, 370	0, 30	1, 00	5130055000
60	–	0, 60	60	0, 405	0, 30	1, 00	5130060000
63	–	0, 65	63	0, 425	0, 30	1, 00	5130063000
65	–	0, 65	65	0, 460	0, 30	1, 00	5130065000
70	–	0, 70	70	0, 520	0, 25	1, 00	5130070000
75	–	0, 70	75	0, 580	0, 25	1, 00	5130075000
80	–	0, 70	80	0, 630	0, 16	1, 00	5130080000
90	–	0, 70	90	0, 730	0, 16	1, 00	5130090000
100	–	0, 70	100	0, 845	0, 16	1, 00	5130100000
102	–	0, 70	102	0, 880	0, 16	0, 80	5130102000
110	–	0, 75	110	0, 915	0, 16	0, 80	5130110000
120	–	0, 75	120	1, 025	0, 16	0, 80	5130120000
125	–	0, 80	125	1, 075	0, 16	0, 80	5130125000
140	–	0, 85	140	1, 280	0, 16	0, 60	5130140000
150	–	0, 85	150	1, 440	0, 16	0, 60	5130150000
160	–	0, 90	160	1, 600	0, 16	0, 50	5130160000
180	–	1, 00	180	1, 910	0, 16	0, 50	5130180000
200	–	1, 10	200	2, 225	0, 16	0, 40	5130200000
250	–	1, 10	250	3, 000	0, 15	0, 30	5130250000

依据要求可订制更多尺寸.

27. 04. 2024