VACUFLEX®

made in Germany

SMOOTHFLEX PU FOOD

弯曲灵活，经硬质PVC筋加强的轻型PU软管

- 弯曲灵活
- 食品级
- PVC加强筋

介质

特性



结构:
弯曲灵活的食品级聚醚型聚氨酯软管，管壁符合EC-guideline (EG) Nr. 1935/2004以及修改后的EU10/2011标准，有硬质抗冲击PVC筋加强

特点:
抗水解、抗菌、食品级、弯曲灵活、内壁光滑

用途:
适用于轻质物料抽吸以及输送有磨擦性的微粒、颗粒、食品和制药工业的废物和粉尘、扫地机以及剪草机

温度范围:
-30° C 到 +80° C

颜色:
透明

特殊结构:
SMOOTHFLEX PU FOOD ANT: 抗静电、食品级
SMOOTHFLEX PU IND: 工业级别
SMOOTHFLEX PU IND ANT: 工业用，抗静电

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
40	-	0,50	46	0,275	0,20	1,50	5155004000
51	-	0,50	59	0,375	0,20	1,00	5155005100
60	-	0,50	69	0,500	0,12	1,00	5155006000
63	-	0,50	72	0,510	0,16	1,00	5155006300
70	-	0,60	81	0,615	0,16	1,00	5155007000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。 若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 03/2024.

VACUFLEX®

made in Germany

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
76	–	0, 60	87	0, 710	0, 13	1, 00	5155007600
80	–	0, 60	92	0, 750	0, 16	1, 00	5155008000
90	–	0, 60	104	0, 800	0, 14	1, 00	5155009000
100	–	0, 60	115	0, 910	0, 13	1, 00	5155010000
102	–	0, 60	117	0, 910	0, 13	0, 80	5155010200
110	–	0, 60	127	0, 950	0, 12	0, 80	5155011000
127	–	0, 65	146	1, 200	0, 10	0, 80	5155012700
203	–	0, 70	233	2, 630	0, 04	0, 40	5155020300

依据要求可订制更多尺寸.

29. 03. 2024

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。 若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 03/2024.