

SMOOTHFLEX PU IND ANT

轻型，弯曲非常灵活的PU软管，由硬质抗冲击PVC塑筋加强，铜线可接地排静电

- 硬质PVC塑筋
- 内壁光滑

介质



特性



结构:

轻型，弯曲非常灵活的PU软管，管壁材质为聚酯型TPU，抗冲击PVC塑筋加强，铜线接地可排静电

特点:

工业版本，耐磨性强，非常柔软，内壁光滑

应用:

应用：专门为抽吸及运输高研磨性物料，颗粒，废物和灰尘，应用于塑料，木工，农业和建筑行业

温度范围:

温度范围: -30° C to +80° C

颜色:

颜色: 透明，灰色塑筋

特殊结构:

[SMOOTHFLEX PU IND](#): 工业级

[SMOOTHFLEX PU FOOD](#): 食品级

[SMOOTHFLEX PU FOOD ANT](#): 抗静电，食品级

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
40	-	0,50	46	0,319	0,20	1,50	
51	-	0,50	59	0,432	0,20	1,00	
60	-	0,50	69	0,560	0,12	1,00	
63	-	0,50	72	0,568	0,16	1,00	
70	-	0,60	81	0,679	0,16	1,00	
76	-	0,60	87	0,783	0,16	1,00	

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
80	-	0,60	92	0,820	0,16	1,00	
90	-	0,60	104	0,875	0,14	1,00	
100	-	0,60	115	0,999	0,13	1,00	
102	-	0,60	117	0,987	0,13	0,80	
110	-	0,60	127	1,013	0,12	0,80	
127	-	0,65	146	1,292	0,10	0,80	
152	-	0,70	175	1,603	0,08	0,60	
203	-	0,70	233	2,780	0,04	0,40	

依据要求可订制更多尺寸.

State: 10.04.2025