

## GF1N

氯丁橡胶包覆的单层玻纤布软管

- 高温气体
- 弯曲灵活
- 内壁平滑

介质



特性



构造:

管壁为氯丁橡胶包覆的单层玻纤布，弹性钢丝加强，管身外部有玻纤线加固

特性:

结实、弯曲灵活、耐高温、耐化学腐蚀

标准长度：4米；可按要求定制长度；

应用:

发动机和汽车行业特殊气体和冷热空气管道

温度范围:

零下55度至150度

颜色:

黑色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	-	-	-	0,125	530	1,7	5010025000
32	-	-	-	0,160	510	1,5	5010032000
38	-	-	-	0,170	500	1,4	5010038000
44	-	-	-	0,200	450	1,3	5010044000
51	-	-	-	0,250	440	1,2	5010051000
63	-	-	-	0,310	400	1,1	5010063000
76	-	-	-	0,420	350	1,0	5010076000
102	-	-	-	0,660	260	0,9	5010102000
152	-	-	-	0,990	140	0,8	5010152000
203	-	-	-	1,320	700	0,5	5010203000
254	-	-	-	1,660	500	0,4	5010254000

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
305	-	-	-	2,000	300	0,1	5010305000

依据要求可订制更多尺寸.