

## K1H

轻型，弯曲极其灵活的PVC软管

- 轻型
- 内壁平滑

介质



特性



结构:

管壁材质是70邵氏硬度的PVC材料，管身内壁有PVC包覆钢丝进行加强

特点:

弯曲极其灵活，轻型，内壁平滑，外观美观，机械性能优良，左旋

应用:

应用范围较广，例如工程和电气技术中的电缆保护，如纺织、木材、塑料和化学工业的抽吸、吹送或物料输送软管

温度范围:

-10° C 至 +70° C

颜色:

黑色，其他颜色可定制

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
10	15,6	2,8	10	0,100	350	0,5	1-1006-010-00
12	17,6	2,8	12	0,110	350	0,5	1-1006-012-00
14	19,6	2,8	14	0,120	350	0,5	1-1006-014-00
16	21,6	2,8	16	0,130	350	0,5	1-1006-016-00
18	23,6	2,8	18	0,145	350	0,5	1-1006-018-00
20	25,6	2,8	20	0,168	350	0,5	1-1006-020-00
22	27,6	2,8	22	0,175	350	0,5	1-1006-022-00
25	30,6	2,8	25	0,200	300	0,5	1-1006-025-00
28	33,2	2,6	28	0,225	300	0,5	1-1006-028-00
30	35,2	2,6	30	0,240	300	0,5	1-1006-030-00
32	37,2	2,6	32	0,250	300	0,5	1-1006-032-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
35	40,2	2,6	35	0,280	300	0,5	1-1006-035-00
38	43,2	2,6	38	0,310	300	0,5	1-1006-038-00
40	45,2	2,6	40	0,325	300	0,5	1-1006-040-00
42	47,2	2,6	42	0,345	300	0,5	1-1006-042-00
45	50,2	2,6	45	0,360	300	0,5	1-1006-045-00
48	53,4	2,7	48	0,365	300	0,5	1-1006-048-00
50	55,4	2,7	50	0,370	250	0,4	1-1006-050-00
53	58,4	2,7	53	0,380	250	0,4	1-1006-053-00
55	60,4	2,7	55	0,390	250	0,4	1-1006-055-00
60	65,4	2,7	60	0,400	250	0,4	1-1006-060-00
63	68,4	2,7	63	0,410	250	0,4	1-1006-063-00
65	70,8	3,3	65	0,420	250	0,4	1-1006-065-00
70	75,8	3,3	70	0,442	250	0,4	1-1006-070-00
75	80,8	3,3	75	0,476	250	0,4	1-1006-075-00
80	86,6	3,3	80	0,700	250	0,4	1-1006-080-00
90	96,6	3,3	90	0,850	250	0,4	1-1006-090-00
100	106,6	3,3	100	1,000	250	0,4	1-1006-100-00
110	116,6	3,3	130	1,050	250	0,4	1-1006-110-00
115	121,6	3,3	145	1,250	250	0,4	1-1006-115-00
120	126,6	3,3	150	1,330	250	0,4	1-1006-120-00
125	131,6	3,3	175	1,360	250	0,4	1-1006-125-00
127	133,8	3,3	180	1,370	250	0,4	1-1006-127-00
130	137,6	3,8	180	1,380	120	0,2	1-1006-130-00
140	147,6	3,8	185	1,400	120	0,2	1-1006-140-00
150	157,6	3,8	190	1,460	120	0,2	1-1006-150-00
160	167,6	3,8	195	1,500	120	0,2	1-1006-160-00
175	182,6	3,8	205	1,775	120	0,2	1-1006-175-00
180	187,6	3,8	220	1,800	120	0,2	1-1006-180-00
200	207,6	3,8	250	2,000	50	0,1	1-1006-200-00

依据要求可订制更多尺寸。