

## VAT-ELASTIC

弯曲非常灵活的PVC软管

- 弯曲灵活
- 性能良好
- 抗拉伸

介质



特性



结构:

双层PVC软管，尼龙线嵌入与钢丝双重加强

特点:

高弯曲灵活性，机械性能良好（特别是抗拉伸性能），良好的抗化学性。

应用:

用于空气、液体和固体物料输送的多用途软管；特别定制用于地面护理设备、吸尘器和自动洗地机

温度范围:

0° C 至 +85° C

颜色:

黑色，其他定制颜色

其他:

同时可供注塑接头及其他连接件

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	31	0,5	31	0,246	400	1,7	5-6006-025-00
27	34	0,5	34	0,253	350	1,6	5-6006-027-00
32	38	0,5	38	0,291	350	1,5	5-6006-032-00
35	41	0,5	41	0,316	300	1,4	5-6006-035-00
38	44	0,5	44	0,324	300	1,4	5-6006-038-00
41	47	0,5	47	0,417	300	1,4	5-6006-041-00
44	55	0,5	55	0,466	280	1,3	5-6006-044-00
51	57	0,5	57	0,667	280	1,3	5-6006-051-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
60	66	0,5	66	0,738	250	1,3	5-6006-060-00
63	69	0,5	69	0,742	250	1,0	5-6006-063-00
70	76	0,5	76	0,822	200	0,9	5-6006-070-00
76	82	0,5	82	0,889	180	0,8	5-6006-076-00
80	86	0,5	86	0,935	180	0,7	5-6006-080-00
89	95	0,5	95	1,048	170	0,7	5-6006-089-00
102	108	0,5	108	1,183	150	0,6	5-6006-102-00
110	118	0,5	118	1,250	150	0,6	5-6006-110-00
114	123	0,5	123	1,299	120	0,6	5-6006-114-00
127	133	0,5	133	1,375	110	0,6	5-6006-127-00
150	158	0,5	158	1,750	110	0,5	5-6006-150-00
160	168	0,5	168	1,832	100	0,5	5-6006-160-00

依据要求可订制更多尺寸.

State: 10.04.2025