

VC1 PU


内壁非常光滑，全塑料管，管壁材料为柔软的TPU

- 弯曲灵活
- 轻型
- 耐磨损

介质



特性



构造:

柔软的PU内壁，抗冲击的PVC 螺纹加强，右螺旋间隙

特性:

结构: 内壁非常光滑，全塑料管，适用于低压环境，轻型，非常灵活，耐磨，抗菌抗水解

应用:

应用: 电缆保护及机器制造和工程应用

温度范围:

温度范围: -20° C to +60° C

颜色:

标准颜色: 黑色，灰色或者其他客户定制颜色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
10	-	-	10	0,072	850	2,5	-
13	-	-	13	0,093	850	2,5	-
20	-	-	20	0,144	850	2,5	-
25	-	-	25	0,185	550	2,0	-
30	-	-	30	0,222	550	2,0	-
32	-	-	32	0,236	550	2,0	-
38	-	-	38	0,278	500	1,5	-
40	-	-	40	0,296	500	1,5	-
45	-	-	45	0,330	500	1,5	-
50	-	-	50	0,370	450	1,0	-
60	-	-	60	0,443	450	1,0	-

依据要求可订制更多尺寸.

State: 22.12.2024