

## VSM-HX

内壁平滑，改性TPO材料全塑软管

- 低流阻
- 轻型结构
- 非常灵活

介质



特性



结构：  
改性TPO

特点：  
轻型结构全塑软管，内部平滑，低流阻，弹性良好（压缩或弯曲时），具有良好的柔韧性，极具抗化学性。

应用：  
面包房和比萨饼烤箱的抽吸软管和抽灰机（灰烬不能再发光），乙炔和氧气的保护软管，焊接用的抽吸软管，有火花飞溅危险的工况下的电缆保护软管。

温度范围：  
-50° C to +180° C, 短暂性可达 +250° C

颜色：  
黑色（外圈蓝色）

VACUFLEX 软管学院-常见问题解答视频  
[耐高温软管VACUFLEX® VSM HX和普通VSM软管对比](#)

| 内径<br>毫米/mm | 外径<br>毫米/mm | 壁厚<br>毫米/mm | 弯曲半径<br>毫米/mm | 克重<br>千克/米<br>(kg/m) | 负压<br>毫巴 (mbar) | 正压<br>巴 (bar) | 物料号 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----|
| 25          | 33,0        | -           | 50            | 0,110                | 600             | 0,6           |     |
| 32          | 40,5        | -           | 70            | 0,275                | 500             | 0,5           |     |
| 35          | 43,6        | -           | 75            | 0,285                | 500             | 0,5           |     |
| 36          | 44,7        | -           | 75            | 0,290                | 500             | 0,5           |     |
| 37          | 45,1        | -           | 80            | 0,295                | 500             | 0,5           |     |
| 38          | 48,0        | -           | 80            | 0,320                | 400             | 0,4           |     |
| 40          | 50,0        | -           | 90            | 0,335                | 400             | 0,4           |     |
| 45          | 55,0        | -           | 100           | 0,375                | 300             | 0,3           |     |

| 内径<br>毫米/mm | 外径<br>毫米/mm | 壁厚<br>毫米/mm | 弯曲半径<br>毫米/mm | 克重<br>千克/米<br>(kg/m) | 负压<br>毫巴 (mbar) | 正压<br>巴 (bar) | 物料号 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----|
| 50          | 61,0        | -           | 120           | 0,420                | 250             | 0,25          |     |

依据要求可订制更多尺寸.

State: 10.04.2025