

FLEX-ANT


轻型的液体输送软管

- 食品级
- PVC管壁
- PVC加强筋、抗静电铜丝

介质



特性



构造:

软性PVC管壁、硬质PVC筋、镀铜钢丝

特性:

内壁光滑、透明管壁、达到EU标准食品级、柔软、抗静电铜丝

应用:

工业、农业或者供料系统中颗粒、粉尘的输送抽吸

温度范围:

0° C 至 + 60° C

颜色:

透明, 白色筋

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
30	36	3,0	125	0,411	0,76	5,0	5135030000
32	38	3,0	130	0,426	0,76	5,0	5135032000
35	42	3,5	150	0,492	0,76	5,0	5135035000
38	45	3,5	160	0,576	0,76	5,0	5135038000
40	47	3,5	180	0,614	0,76	5,0	5135040000
45	53	4,0	210	0,733	0,76	4,0	5135045000
50	58	4,0	230	0,855	0,76	4,0	5135050000
55	63	4,0	250	0,963	0,76	4,0	5135055000
60	69	4,5	270	1,077	0,76	4,0	5135060000
63	72	4,5	280	1,176	0,76	4,0	5135063000
70	79	4,5	300	1,310	0,76	3,0	5135070000

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
75	85	5,0	340	1,436	0,76	3,0	5135075000
80	90	5,0	370	1,617	0,76	3,0	5135080000
90	101	5,5	405	1,874	0,76	2,0	5135090000
100	112	6,0	450	2,279	0,76	2,0	5135100000
120	133	6,5	550	2,935	0,70	2,0	5135120000

依据要求可订制更多尺寸.

State: 13. 05. 2026