



## FLEXACIER LT

中等重量、弯曲灵活、PVC抽 吸输送软管

- 食品级
- 弯曲灵活

介质











构造:

软性PVC、镀锌钢丝

特性:

内外壁平滑、依据EU regulation 10/2011标准A/B/C 三项检测符合食品级标准

单根长度: 内径: 8-35mm: 60米

内径: 38-51mm: 30米

应用:

液体的抽吸输送,可输送酒精度达20%的酒类液体,在食品、农业灌溉和水泵领域有广泛应用。

温度范围:

零下5度至65度

颜色:

透明

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴(mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	16	-	20	0, 160	0, 90	11	5092008000
10	16	-	20	0, 160	0, 90	11	5092010000
12	18	-	25	0, 180	0, 90	10	5092012000
13	19	-	25	0, 190	0, 90	10	5092013000
14	20	-	25	0, 210	0, 90	10	5092014000
16	23	-	30	0, 230	0, 90	10	5092016000
18	25	-	32	0, 300	0, 90	8	5092018000
19	25	-	32	0, 310	0, 90	8	5092019000
20	28	=	35	0, 330	0, 90	8	5092020000
22	29	-	40	0, 380	0, 90	8	5092022000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei  $23^\circ$  C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Stand: 10/2025







内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/㎜	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴(mbar)	正压 巴(bar)	物料号
25	33	-	42	0, 500	0, 90	8	5092025000
30	38	-	50	0,600	0, 90	6	5092030000
32	41	-	53	0,650	0, 90	6	5092032000
35	44	-	60	0, 700	0, 90	6	5092035000
38	47	-	70	0,800	0, 85	6	5092038000
40	50	-	75	0,870	0, 85	5	5092040000
45	55	=	80	1, 100	0, 80	5	5092045000
50	61	-	100	1, 180	0, 80	4	5092050000
51	61	-	100	1, 200	0, 80	4	5092051000

依据要求可订制更多尺寸.

State: 18.10.2025

Alle technischen Daten, gemessen bei  $23\,^\circ$  C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Stand: 10/2025