



KA-GH-PU

双层管壁、弯曲灵活的聚酯 型PU软管

- 用于牙科行业
- 医疗科技

介质





















双层管壁、弯曲灵活的聚酯型PU软管;内外壁平滑;硬质PVC加强筋;双层管壁中间的中空部 分同加强筋平行

应用:

专用于牙科和医疗行业

温度范围:

- 5°C 至 + 60°C

颜色:

浅灰、其他定制颜色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴(mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	12	2, 0	10	0, 080	300	_	2-8808-008-00
11	15	2, 0	13	0, 090	290	-	2-8808-011-00
12	16	2, 0	13	0, 090	280	_	2-8808-012-00
13	17	2, 0	13	0, 090	280	-	2-8808-013-00
15	19	2, 0	13	0, 100	270	_	2-8808-015-00
16	20	2, 0	20	0, 120	260	-	2-8808-016-00
17	21	2, 0	21	0, 130	250	_	2-8808-017-00
20	25	2, 5	21	0, 140	230	-	2-8808-020-00
22	27	2, 5	23	0, 150	230	_	2-8808-022-00
25	30	2, 5	23	0, 190	200	-	2-8808-025-00
32	37	2, 5	30	0, 220	150	-	2-8808-032-00

依据要求可订制更多尺寸.

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany

Alle technischen Daten, gemessen bei 23° C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

info@vacuflex.de | www.vacuflex.de Stand: 10/2025







State: 18.10.2025

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei $23\,^\circ$ C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.

Stand: 10/2025