



NEO I

氯丁橡胶包覆的单层玻纤布 软管

- 高温气体
- 弯曲灵活
- 内壁平滑

介质









构造:

管壁为氯丁橡胶包覆的单层玻纤布, 弹性钢丝加强,管身外部有玻纤线加固

特性:

结实、弯曲灵活、耐高温、耐化学腐蚀 标准长度: 4米; 可按要求定制长度;

应用:

发动机和汽车行业特殊气体和冷热空气管道

温度范围: 零下55度至150度 颜色: 黑色

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/㎜	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴(bar)	物料号
25	_	-	_	0, 125	530	1, 7	5010025000
32	-	-	-	0, 160	510	1, 5	5010032000
38	_	-	_	0, 170	500	1, 4	5010038000
44	-	-	-	0, 200	450	1, 3	5010044000
51	-	-	-	0, 250	440	1, 2	5010051000
63	-	-	-	0, 310	400	1, 1	5010063000
76	_	-	_	0, 420	350	1, 0	5010076000
102	-	-	-	0, 660	260	0, 9	5010102000
152	_	-	_	0, 990	140	0,8	5010152000
203	-	-	-	1, 320	700	0, 5	5010203000
254	_	-	_	1, 660	500	0, 4	5010254000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23° C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Stand: 10/2025







内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴(bar)	物料号
305	-	-	-	2, 000	300	0, 1	5010305000

依据要求可订制更多尺寸.

State: 26.10.2025