

## SMOOTHFLEX PU FOOD

弯曲灵活，经硬质PVC筋加强的轻型PU软管

- 弯曲灵活
- 食品级
- PVC加强筋

介质



特性



结构:

弯曲灵活的食品级聚醚型聚氨酯软管，管壁符合EC-guideline (EG) Nr. 1935/2004以及修改后的EU10/2011标准，有硬质抗冲击PVC筋加强

特点:

抗水解、抗菌、食品级、弯曲灵活、内壁光滑

用途:

适用于轻质物料抽吸以及输送有磨擦性的微粒、颗粒、食品和制药工业的废物和粉尘、扫地机以及剪草机

温度范围:

-30° C 到 +80° C

颜色:

透明

特殊结构:

[SMOOTHFLEX PU FOOD ANT](#): 抗静电、食品级

[SMOOTHFLEX PU IND](#): 工业级别

[SMOOTHFLEX PU IND ANT](#): 工业用，抗静电

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
40	-	0,50	46	0,275	0,20	1,50	5155004000
51	-	0,50	59	0,375	0,20	1,00	5155005100
60	-	0,50	69	0,500	0,12	1,00	5155006000
63	-	0,50	72	0,510	0,16	1,00	5155006300
70	-	0,60	81	0,615	0,16	1,00	5155007000

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
76	-	0,60	87	0,710	0,13	1,00	5155007600
80	-	0,60	92	0,750	0,16	1,00	5155008000
90	-	0,60	104	0,800	0,14	1,00	5155009000
100	-	0,60	115	0,910	0,13	1,00	5155010000
102	-	0,60	117	0,910	0,13	0,80	5155010200
110	-	0,60	127	0,950	0,12	0,80	5155011000
127	-	0,65	146	1,200	0,10	0,80	5155012700
203	-	0,70	233	2,630	0,04	0,40	5155020300

依据要求可订制更多尺寸.

State: 30.06.2026