

## VC1 PU


内壁非常光滑，全塑料管，管壁材料为柔软的TPU

- 弯曲灵活
- 轻型
- 耐磨损

介质



特性



构造:

柔软的PU内壁，抗冲击的PVC 螺纹加强，右螺旋间隙

特性:

结构: 内壁非常光滑，全塑料管，适用于低压环境，轻型，非常灵活，耐磨，抗菌抗水解

应用:

应用: 电缆保护及机器制造和工程应用

温度范围:

温度范围: -20° C to +60° C

颜色:

标准颜色: 黑色，灰色或者其他客户定制颜色

| 内径<br>毫米/mm | 外径<br>毫米/mm | 壁厚<br>毫米/mm | 弯曲半径<br>毫米/mm | 克重<br>千克/米<br>(kg/m) | 负压<br>毫巴 (mbar) | 正压<br>巴 (bar) | 物料号 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----|
| 10          | -           | -           | 10            | 0,072                | 850             | 2,5           | -   |
| 13          | -           | -           | 13            | 0,093                | 850             | 2,5           | -   |
| 20          | -           | -           | 20            | 0,144                | 850             | 2,5           | -   |
| 25          | -           | -           | 25            | 0,185                | 550             | 2,0           | -   |
| 30          | -           | -           | 30            | 0,222                | 550             | 2,0           | -   |
| 32          | -           | -           | 32            | 0,236                | 550             | 2,0           | -   |
| 38          | -           | -           | 38            | 0,278                | 500             | 1,5           | -   |
| 40          | -           | -           | 40            | 0,296                | 500             | 1,5           | -   |
| 45          | -           | -           | 45            | 0,330                | 500             | 1,5           | -   |
| 50          | -           | -           | 50            | 0,370                | 450             | 1,0           | -   |
| 60          | -           | -           | 60            | 0,443                | 450             | 1,0           | -   |

依据要求可订制更多尺寸.

State: 13.05.2026