



VC2 PU ECO **TWIN**

内外双管结构:管内壁粘接 一个小管用作电缆保护管

- 超耐磨损
- 超轻
- 弯曲灵活

介质





















构造:

管壁材质为聚氨酯 (TPU), 经ABS/PC 塑筋加强; 管身内部还套有一个小管

特性:

内外双管结构,管内壁粘接一个小管用作电缆保护管,蒸汽橡胶软管或喷雾的抽吸管,超轻 和非常灵活, 高耐磨性, 内壁非常光滑, 抗菌抗水解

应用:

应用:蒸汽清洁器,干、湿、喷抽多功能吸尘器

温度范围:

温度范围: -30° C 短期可以达到 +110° C

颜色:

根据客户要求

State: 18.10.2025

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

Alle technischen Daten, gemessen bei 23° C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60 Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Stand: 10/2025