

VSM-SO1

内壁非常平滑的缠绕波纹管，
材质是改性TPO

- 弯曲非常灵活
- 弹性好
- 内壁极其平滑

介质



特性



构造：
改性TPO

特性：
内壁非常平滑的全塑缠绕波纹管，低流阻，回弹性好（在受挤压和弯曲的时候），弯曲非常灵活

应用：
家用和工业吸尘器

温度范围：
-50 ° C 至 + 60 ° C

颜色：
金属银

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	33,0	-	50	0,110	600	0,60	4-1125-025-00
27	35,5	-	60	0,130	600	0,60	4-1125-027-00
29	38,5	-	65	0,205	600	0,60	4-1125-029-00
32	40,5	-	70	0,275	500	0,50	4-1125-032-00
36	44,7	-	75	0,290	500	0,50	4-1125-036-00
37	45,1	-	80	0,295	500	0,50	4-1125-037-00
38	48,0	-	80	0,320	400	0,40	4-1125-038-00
50	61,0	-	120	0,420	250	0,25	4-1125-050-00

依据要求可订制更多尺寸。

State: 30.06.2026